

## GM80(빛도리) | 80mm 배터리전원 LED 경광등

- GM80
- GM80-BZ(부저 내장형)
- GM80-HM(강력자석 부착형)

- 외경 80mm 심플한 디자인으로 보관과 사용이 편리한 고휘도 LED 점멸표시등
- 연결 전선이 필요 없는 배터리형으로 이동과 사용 편의성 증대
- 강력 자석 부착형으로 이동 설치 및 탈부착 가능
- ON/OFF 선택스위치 부착
- 배터리 1회 교환 150시간 이상 사용 가능
- 1.5V R06(AA 사이즈) 배터리 2EA 내장
- 재질 : 렌즈 - AS, 몸체 - ABS
- 색상 : 렌즈 - 적색(RED), 황색(YELLOW) / 몸체 - 흑색(BLACK), 황색(YELLOW)
- 점멸수 : 130 ~ 150/min
- 사용 주위 온도 : -20℃ ~ 50℃
- 부저 내장 가능 : 음량 Max. 65dB / at 1m
- 산업체, 공사현장, 농기계, 차량, 선박, 크레인, 도로, 일반주택의 경고 알림 및 안전표시용
- 가정 및 직장 상비품 - 지진, 화재 등 재해 발생 시 위험 경고와 위치 표시용 / 차량 사고와 고장 대비용



| 형식      | 사양              | 음량                | 배터리                      | 렌즈 색상             |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| GM80    | 표준품(ND자석 4EA)   | NA                | 1.5V R06(AA Size)<br>2EA | 적색(표준)<br>황색(주문품) |
| GM80-BZ | 부저 내장           | Max. 65dB / at 1m |                          |                   |
| GM80-HM | 강력자석형(ND자석 6EA) | NA                |                          |                   |

## GM100 | 100mm 배터리전원 LED 경광등

## GM125 | 125mm 배터리전원 LED 경광등

- 외경 100mm(GM100), 125mm(GM125) 고휘도 LED 점멸표시등
- 연결 전선이 필요 없는 배터리형으로 이동과 사용 편의성 증대
- 강력 자석 부착형으로 이동 설치 및 탈부착 가능
- ON/OFF 선택스위치 부착
- 배터리 1회 교환 300시간 이상 사용 가능
- 1.5V R14(C 사이즈) 배터리 2EA 내장
- 재질 : 렌즈 - AS, 몸체 - ABS
- 색상 : 렌즈 - 적색(RED), 황색(YELLOW) / 몸체 - 흑색(BLACK), 황색(YELLOW)
- 점멸수 : 130 ~ 150/min
- 사용 주위 온도 : -20℃ ~ 50℃
- 산업체, 공사현장, 농기계, 차량, 선박, 크레인, 도로, 일반주택의 경고 알림 및 안전표시용
- 가정 및 직장 상비품 - 지진, 화재 등 재해 발생 시 위험 경고와 위치 표시용 / 차량 사고와 고장 대비용



| 형식    | 사양                | 배터리                  | 렌즈 색상          |
|-------|-------------------|----------------------|----------------|
| GM100 | LED 점멸 ON/OFF 스위치 | 1.5V R14(C Size) 2EA | 적색(표준)/황색(주문품) |
| GM125 |                   |                      |                |

■ 피스 취부형 주문품으로 제작 가능